



# 3000 4T 20W-50

## Масло за 4 - тактови мотоциклетни двигатели

### УПОТРЕБА

Улични и шосейни мотоциклети, пистови, оф-роуд ... с 4 тактови двигатели, интегрирана или не скоростна кутия, мокър или сух съединител, двигатели с или без каталитични конвертори. Други приложения: АТВ, мотопеди ...

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНДАРТИ API SJ / SH / SG  
СПЕЦИФИКАЦИИ JASO MA2 под № M033MOT109  
Harley Davidson

Масло, подсилено с добавки за екстремно налягане, за да се гарантира защита и удължаване живота на предавките. Високи смазочни свойства за намаляване на износването и повишаване устойчивостта на двигателя. Високи детергентни и диспергиращи свойства за поддържане на чистотата на двигателя.

Одобрение JASO MA2 , за да се гарантира възможно най-голямо сцепление на дисковете на мокрия съединител и гарантиране перфектно зацепване при потегляне, ускорение и максимална скорост. Лесно превключване на предавките.

### ПРЕПОРЪКИ

Смяна на маслото : Съобразно препоръките на производителя и условията на употреба. Може да се смесва със синтетични или минерални масла.

### ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вискозитетен клас	SAE J300	<b>20W-50</b>
Плътност при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.883
Вискозитет при 40°C	ASTM D445	176.4 mm <sup>2</sup> /s
Вискозитет при 100°C	ASTM D445	19.6 mm <sup>2</sup> /s
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	128
Точка на течливост	ASTM D97	-27°C / -16.6°F
Пламна точка	ASTM D92	240°C / 464°F
Алкално число	ASTM D2896	6.2 mg KOH/g

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически постижения. Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция. MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - 8361 Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web Site: [www.motul.com](http://www.motul.com)